



容量 (Kg)	荷重中心 (mm)	開き範囲 (mm)	カタログ オーダー No.	マウンティング クラス (ITA)	重量 (Kg)	ロードセンター 損失 ET (mm)	水平方向 重心 CGH (mm)	垂直方向 重心 CGV (mm)	アーム高さ A (mm)	アーム長さ B (mm)
1,100	380	560-1,930	25D-CCS-01A		570		389	345	1,200	760
1,100	510		25D-CCS-32A		635		482	325		1,020
1,100	535		25D-CCS-33A		640	127	434	325		1,070
1,100	585		25D-CCS-34A		685		437	320		1,170
1,100	610		25D-CCS-35A		695		439	320		1,220
1,600	510	560-1,930	35D-CCS-32A		645		422	325	1,200	1,020
1,600	535		35D-CCS-33A		650		432	325		1,070
1,600	585		35D-CCS-34A		695	127	447	315		1,170
1,600	610		35D-CCS-35A		705		450	320		1,220
1,500	660		35D-CCS-36A		755		472	315		1,320
1,450	685		35D-CCS-37A		760		475	315		1,370
1,600	510	560-1,930	35D-CCS-42A		675		429	356	1,370	1,020
1,600	535		35D-CCS-43A		680		432	353		1,070
1,600	585		35D-CCS-44A		730	127	455	351		1,170
1,600	610		35D-CCS-45A		735		457	351		1,220
1,500	660		35D-CCS-A46		785		478	348		1,320
1,450	685		35D-CCS-A47		790		480	348		1,370
1,600	510	560-1,930	35D-CCS-92A		705		434	389	1,520	1,020
1,600	535		35D-CCS-93A		710		437	389		1,070
1,600	585		35D-CCS-94A		755	127	460	384		1,170
1,600	610		35D-CCS-95A		765		462	384		1,220
1,500	660		35D-CCS-96A		815		485	381		1,320
1,450	685		35D-CCS-97A		825		488	381		1,370

▶ クラス 型ボルトオンローアーフックが標準型ですが、QCフック・  
クラス 型マウントの設定もあります。  
搭載リフト最小キャリッジ幅は965mmです。