



| 容量 ロッドセンター @610mm (Kg) | カタログ オーダー No. | 開き範囲 F - G (mm) | マウンティング クラス (ITA) | 搭載車両 最小 キャリア幅 (mm) | 総幅 A (mm) | 総高 B (mm) | 重量 (Kg) | ロッドセンター 損失 ET (mm) | 水平方向 重心 CGH (mm) | 垂直方向 重心 CGV (mm) |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2,500 | 55F-FPS-A037 | 31 - 876 | | 785 | 940 | 650 | 103 | 80 | 44 | 260 |
| 2,500 | 55F-FPS-A041 | 31 - 978 | | 940 | 1,040 | 650 | 111 | 80 | 44 | 260 |
| 2,500 | 55F-FPS-A049 | 31 - 1,180 | | 1,040 | 1,245 | 650 | 126 | 80 | 44 | 262 |
| 4,500 | 100F-FPS-B041 | 46 - 953 | | 940 | 1,040 | 810 | 194 | 94 | 54 | 300 |
| 4,500 | 100F-FPS-B049 | 46 - 1,156 | | 1,040 | 1,245 | 810 | 219 | 94 | 49 | 303 |
| 4,500 | 100F-FPS-B061 | 46 - 1,460 | | 1,245 | 1,549 | 810 | 259 | 94 | 49 | 303 |
| 4,500 | 100F-FPS-B072 | 46 - 1,740 | | 1,550 | 1,830 | 810 | 329 | 94 | 49 | 303 |
| 5,400 | 120F-FPS-C041 | 46 - 953 | | 940 | 1,040 | 864 | 250 | 102 | 64 | 427 |
| 5,400 | 120F-FPS-C049 | 46 - 1,156 | | 1,040 | 1,245 | 864 | 282 | 102 | 59 | 430 |
| 5,400 | 120F-FPS-C061 | 46 - 1,460 | | 1,245 | 1,549 | 864 | 333 | 102 | 59 | 430 |
| 5,400 | 120F-FPS-C072 | 46 - 1,740 | | 1,550 | 1,830 | 864 | 482 | 102 | 59 | 430 |

- 注記： 1. フォーク及びバックレストは上記モデルに含んでおりません。
 2. サイドシフト量は200mm(トータル)です。
 3. 上記フォーク開き (F - G) は55Fは127mm、100F / 120Fは152mmフォーク幅を基準に算定しています。従ってフォーク幅が変更になるとそれに伴いフォーク開きも変更になります。
 4. 最大使用圧力は17.6Mpa{180kgf/cm²}
 5. 長さ1,524mmを超えるフォークの取り付けに関しては、カスケードにお問い合わせ下さい。